



Dampfschlaucharmatur mit Sicherungsbund nach EN14423 mit Außengewinde

Steam hose coupling (EN14423) - with male thread

Mâle à douille annelée vapeur (EN14423)

Acople macho para mangueira de vapor (EN14423)

Złącze do pary z końcówką do węży z wiązką zabezpieczającą zgodnie (EN14423) - z gwintem zewnętrznym

Accoppiamento maschio per tubi di vapore (EN 14423)

Part-No.	Material	WP	Thread	Shank	Price
MV50SS	SS 304	18 bar	1/2"	13mm	
MV75SS	SS 304	18 bar	3/4"	19mm	
MV100SS	SS 304	18 bar	1"	25mm	
MV125SS	SS 304	18 bar	1 1/4"	32mm	
MV150SS	SS 304	18 bar	1 1/2"	38mm	
MV200SS	SS 304	18 bar	2"	51mm	



Dampfschlaucharmatur mit Sicherungsbund nach EN14423 - mit Innengewinde mit Faserdichtung

Steam hose coupling (EN14423) - with female thread- fiber gasket

Femelle à douille annelée vapeur (EN14423) - Joint en fibre

Acople macho para mangueira de vapor (EN14423) - con rosca Hembra - Junta de fibra

Złącze do pary z końcówką do węży z wiązką zabezpieczającą zgodnie (EN14423) - z gwintem wewnętrznym - Uszczelka z włókna

Accoppiamento maschio per tubi di vapore (EN 14423) - con filettatura Femmina- Guarnizione in fibra

Part-No.	Material	WP	Thread	Shank	Price
FV50SS	SS 304	18 bar	1/2"	13mm	
FV75SS	SS 304	18 bar	3/4"	19mm	
FV100SS	SS 304	18 bar	1"	25mm	
FV125SS	SS 304	18 bar	1 1/4"	32mm	
FV150SS	SS 304	18 bar	1 1/2"	38mm	
FV200SS	SS 304	18 bar	2"	51mm	

Information: Betriebsdruck 18 bar / bis max. 210° bei Sattdampf / bis max. 120° bei Heißwasser

Information: Working pressure 18 bar / up to 210° saturated steam / up to 120° hot water

