

# ÜBERWURFMUTTER

Ausführung B2LL, DIN 3870, metrisches Gewinde

**Type 8030**

**Type 8031**

## SWIVEL NUT

type B2LL, DIN 3870, metric thread



| DN<br>(NW) | SW<br><br>mm | Bohrung<br>bore hole<br><br>d mm | Gewinde<br>thread | passend für<br>suitable for   |                            | Bestell-Nr.<br>part-no. |
|------------|--------------|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------|
|            |              |                                  |                   | Schlauchnippel<br>hose nipple | Lötnippel<br>solder nipple |                         |
| 3          | 12           | 6,50                             | M 10 x 1          | 8010.0300                     | 9010.0300                  | 8031.0300               |
| 3/2        | 12           | 5,50                             | M 10 x 1          |                               | 9010.0302                  | 8031.0302               |
| 4          | 14           | 7,50                             | M 12 x 1,5        | 8010.0400                     | 9010.0400                  | 8031.0400               |
| 6          | 17           | 9,85                             | M 14 x 1,5        | 8010.0600                     | 9010.0600                  | 8031.0600               |
| 8          | 19           | 11,50                            | M 16 x 1,5        | 8010.0800                     | 9010.0800                  | 8031.0800               |
| 10         | 22           | 13,50                            | M 18 x 1,5        | 8010.1000                     | 9010.1000                  | 8031.1000               |
| 13         | 27           | 17,00                            | M 22 x 1,5        | 8010.1300                     | 9010.1300                  | 8031.1300               |
| 16         | 32           | 20,00                            | M 26 x 1,5        | 8010.1600                     | 9010.1600                  | 8031.1600               |
| 20         | 36           | 24,00                            | M 30 x 2          | 8010.2000                     | 9010.2000                  | 8031.2000               |
|            |              |                                  |                   |                               |                            |                         |
| 20         | 36           | 24,00                            | M 30 x 1,5        | 8010.2000                     | 9010.2000                  | 8030.2000               |
| 25         | 46           | 31,00                            | M 38 x 1,5        | 8010.2500                     | 9010.2500                  | 8030.2500               |

# INNENGEWINDE - SCHLAUCHNIPPEL

mit Gewindeloch FL nach DIN 74235

**Type 8033**

## NIPPLE WITH INSIDE THREAD

with threaded hole FL according to DIN 74235



| DN   | für Schlauch<br>-Innen-Ø | SW | Gewinde    | L 1 | L 2 | Bestell-Nr.      |
|------|--------------------------|----|------------|-----|-----|------------------|
| (NW) | for hose inside Ø        |    | thread     |     |     | part-no.         |
|      | mm                       | mm |            | mm  | mm  |                  |
| 6    | 7 - 8                    | 17 | M 14 x 1,5 | 22  | 16  | 8033.19.99.0600* |
| 8    | 9 - 10                   | 19 | M 16 x 1,5 | 23  | 17  | 8033.0800        |
| 8/6  | 7 - 8                    | 19 | M 16 x 1,5 | 23  | 16  | 8033.0806        |

\* Zusätzlich mit patentierter Aluminium-Abdichtung.  
Additionally with patented aluminium sealing.