

Adapter K-Lock

Adapters K-Lock



Eigenschaften: Adapter zum Verbinden von Geräten mit Außengewinde TR20 (K-Lock) zu Schläuchen mit Anschluss M18, austauschbar mit Kärcher Verbindern

Werkstoff: Messing

Temperaturbereich: bis 150 °C

Features: Adapter for connecting devices with outer thread TR20 (K-Lock) to hoses with connection M18, interchangeable with Karcher connectors

Material: brass

Temperature range: up to 150 °C

| Betriebsdruck (bar) Working pressure (bar) | Außengewinde Outer thread | Innengewinde Inner thread | Art.-Nr. Item-No. |
|---|------------------------------|------------------------------|----------------------|
| 400 | M 18X1,5 | TR 20 K-Lock | 427 17 23 31 |

Aufschraubadapter

Screw-on adapters



Eigenschaften: mit Gummischutzhülle

Anwendung: nur mit Werkzeug lösbar, passend für neuen Geräteanschluss auf altes System

Werkstoff: Messing

Temperaturbereich: bis 150 °C

Properties: with rubber protection cap

Application: removable with tool only, suitable for connecting new equipment to an old system

Material: brass

Temperature range: up to 150 °C

| Betriebsdruck (bar) Working pressure (bar) | Außengewinde Outer thread | Innengewinde Inner thread | Gesamtlänge (mm) Total length (mm) | SW (mm) AF (mm) | Art.-Nr. Item-No. |
|---|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 400 | M 22X1,5 | M 22X1,5 | 33 | 27 | 427 12 22 01 |

Werkstoff: Gummi

Temperaturbereich: bis 150 °C

Material: Rubber

Temperature range: up to 150 °C



| SW (mm) AF (mm) | Art.-Nr. Item-No. |
|--------------------|----------------------|
| 27 | 427 12 22 04 |