


DKJ-Komatsu

DKJ-Komatsu



Metrisches Feingewinde, zylindrisch

Anwendung: mit Sechskant

Abdichtung: Dichtkegelanschluss mit 60° Innenkonus und gecrimpter Mutter

Metric fine thread, cylindric


Application: additional hexagon

Sealing: 60° inner cone and crimped nut

PN (bar)	Dash	DN	Inch	Gewinde (G) Thread (G)	H (mm)	L (mm)	SW (mm) AF (mm)	SW1 (mm) AF1 (mm)	Art.-Nr. Item-No.
350	-04	6	1/4"	M 12X1,5	24	52,5	19	19	424 26 06 12
350	-04	6	1/4"	M 14X1,5	15,1	42,6	19	17	424 26 06 14
350	-05	8	5/16"	M 16X1,5	22	50	22	17	424 26 08 16
350	-06	10	3/8"	M 14X1,5	21,5	52	19	17	424 26 10 14
350	-06	10	3/8"	M 16X1,5	22	52,5	22	17	424 26 10 16
350	-06	10	3/8"	M 18X1,5	22,5	53	24	19	424 26 10 18
350	-06	10	3/8"	M 20X1,5	22	53	27	22	424 26 10 20
350	-08	12	1/2"	M 20X1,5	18,3	56,3	27	22	424 26 12 20
350	-08	12	1/2"	M 22X1,5	26	59	27	22	424 26 12 22
350	-08	12	1/2"	M 24X1,5	30	63	32	27	424 26 12 24
280	-10	16	5/8"	M 24X1,5	30	66	32	27	424 26 16 24
280	-12	19	3/4"	M 30X1,5	33,5	74	36	32	424 26 20 30
210	-16	25	1"	M 33X1,5	36	87	41	36	424 26 25 33
175	-20	31	1 1/4"	M 36X1,5	40	97,5	46	41	424 26 32 36
105	-24	38	1 1/2"	M 42X1,5	42,5	107	50	46	424 26 40 42

DKJ-Komatsu 45°

DKJ-Komatsu 45°



Metrisches Feingewinde, zylindrisch

Abdichtung: Dichtkegelanschluss mit 60° Innenkonus und gecrimpter Mutter

Metric fine thread, cylindric

Sealing: 60° inner cone and crimped nut

PN (bar)	Dash	DN	Inch	Gewinde (G) Thread (G)	H (mm)	K (mm)	L (mm)	SW (mm) AF (mm)	Art.-Nr. Item-No.
350	-04	6	1/4"	M 12X1,5	37,6	17,1	9	17	424 91 06 12
350	-04	6	1/4"	M 14X1,5	38,3	17,8	10,5	19	424 91 06 14
350	-06	10	3/8"	M 16X1,5	45	20,2	9,5	22	424 91 10 16
350	-06	10	3/8"	M 18X1,5	45	20,2	11,5	22	424 91 10 18
350	-08	12	1/2"	M 20X1,5	47,2	21,9	13,5	27	424 91 12 20
350	-08	12	1/2"	M 22X1,5	47,2	21,9	13,5	27	424 91 12 22
280	-10	16	5/8"	M 24X1,5	53,8	24,3	15	30	424 91 16 24
210	-16	25	1"	M 33X1,5	73,7	33,9	21,5	41	424 91 25 33
175	-20	31	1 1/4"	M 36X1,5	71,2	31,4	20	46	424 91 32 36