

## Elite Super M



**Art nr:** 7450

**Super M-fettet** är ett Molly-Litium fett som rekommenderas för tunga arbetsfordon som utsätts för stora påfrestningar och innehåller molybdensulfid för stötande

belastning. **REKOMMENDATIONER**

Elite Turbinolja EP 32 rekommenderas för användning i smörjsystem för ång- och gasturbiner, direktdrivna eller växlade turbiner samt i reglersystem

### Teknisk specifikation

#### Analys Enhet Resultat Förtjockningsmedel

Förtjockningsmedel Litium

NLGI klass 2

Penetration ISO 2137, bearb. 60 slag 280

ISO 2137 bearb. 100.000 slag 290

Droppunkt °C 185

Basoljeviskositet mm<sup>2</sup> /s 200

Korrosionsskydd SKF Emscor enl. SS-SIS 155130

Godkänd SKF Emscor saltvattentest

Godkänd Water Washout test % 6

Mekanisk stabilitet SKF V2F 500 varv Godkänd SKF V2F 1000 varv Godkänd

Hjullagertest SKF WBG, ovibrerad Godkänd

SKF WBG, vibrerad Godkänd

Halt MoS<sub>2</sub> % 1

Temperaturområde °C -30...+100

### Godkännanden

SKF R2F körprov A och B (120°) • SKF V2F, 500 rpm • SKF Emscor enligt SIS 155130 • SKF Emscor saltvattentest

