

Gerade Einschraubverschraubungen KOMATSU, kegelig zöllig

Straight screw-in unions KOMATSU, tapered inch



Anschlussgewinde: metrisches Feingewinde, zylindrisch mit 60° Außenkonus

Einschraubgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPT), kegelig

Einschraubzapfen: Form C (DIN 3852)

Abdichtung: durch Kegeltgewinde

Connection thread: metric fine thread, cylindric with 60° outer cone

Screw-in thread: Whitworth pipe thread (BSPT), tapered

Screwed plug: form C (DIN 3852)

Sealing: by tapered thread

Anschlussgewinde Connection thread	Einschraubgewinde Screw-in thread	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
Stahl / Steel			
M 14X1,5	R 1/4"-19 keg.	345	47 52 14 52
M 16X1,5	R 3/8"-19 keg.	345	47 52 16 53
M 18X1,5	R 3/8"-19 keg.	345	47 52 18 53
M 22X1,5	R 1/2"-14 keg.	345	47 52 22 54
M 24X1,5	R 1/2"-14 keg.	275	47 52 24 54
M 30X1,5	R 3/4"-14 keg.	205	47 52 30 56
M 33X1,5	R 1"-11 keg.	205	47 52 33 57

Gerade Verschraubungen KOMATSU

Straight unions KOMATSU



Anschlussgewinde: metrisches Feingewinde, zylindrisch mit 60° Außenkonus

Connection thread: metric fine thread, cylindric with 60° outer cone

Anschlussgewinde Connection thread	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
Stahl / Steel		
M 14X1,5	345	47 53 14 14
M 16X1,5	345	47 53 16 16
M 18X1,5	345	47 53 18 18
M 22X1,5	345	47 53 22 22
M 24X1,5	275	47 53 24 24
M 30X1,5	205	47 53 30 30
M 33X1,5	205	47 53 33 33