

aus Polyurethan

Luftwendel in Anlehnung an DIN 74 323 und 73 378, geprüft

Eigenschaften:

Kein Bruch des Schlauches und großer Abreißwiderstand an den Verschraubungen
Hervorragende Knickbeständigkeit -kein Defekt beim Abknicken
Hohes Rückstellvermögen – keine Versprödung, da weichmacherfrei
Gute Beständigkeit gegenüber UV und Ozon
Mehrfache Standzeit gegenüber handelsüblichen Spiralen aus Polyamid

made of polyurethane

air coil similar to DIN 74 323 and 73 378, certified

properties:

no breakage of the hose and high withdrawal resistance at the connections
excellent anti kink resistance - no damage caused by kinking
high resilience – no brittleness, cause unplasticised
good resistance against UV and ozone
multiple lifetime according to standard spiral hoses made of polyamide



Einschraubgewinde screw-in thread	Wendelfarbe coil colour	zul. Betriebsdruck allowed working pres.	Arbeitslänge effective length	Windungen coils	Windungs-Ø coil-Ø	Art.-Nr.
M16X1,5	rot/red	15 bar	4,5 m	21	55 mm	540 221
M16X1,5	gelb/yellow	15 bar	4,5 m	21	55 mm	540 223
M16X1,5	schwarz/black	15 bar	4,5 m	21	55 mm	540 224
M16X1,5	rot/red	14 bar	14,5 m	34	95 mm	540 241
M16X1,5	gelb/yellow	14 bar	14,5 m	34	95 mm	540 243

Innengewinde-DKL internal thread-DKL	Wendelfarbe coil colour	zul. Betriebsdruck allowed working pres.	Arbeitslänge effective length	Windungen coils	Windungs-Ø coil-Ø	Art.-Nr.
M18X1,5	rot/red	10 bar	4,5 m	21	50 mm	540 226
M18X1,5	gelb/yellow	10 bar	4,5 m	21	50 mm	540 228
M18X1,5	schwarz/black	10 bar	4,5 m	21	50 mm	540 229

Verlängerungsgriffe SET extension grip set

für Kupplungsköpfe

for palm couplings

Einschraubgewinde screw-in thread	Farbe colour	Material material	Art.-Nr.
M16X1,5	rot/gelb red/yellow	Kunststoff/plastics	316 046

