

Winkelverschraubungen 90°, Schott

Angle fittings 90° with bulkhead



Ausführung: einstellbar
Werkstoff: Messing
Abdichtung: durch O-Ring
Version: adjustable
Material: brass
Sealing: by O-ring

Innengewinde Inner screw-thread	Schottgewinde Bulkhead thread	Innengewinde Schottstutzen Inner thread bulkhead socket	Länge Schottgewinde (mm) Length bulkhead thread (mm)	SW (mm) AF (mm)	Art.-Nr. Item-No.
M 16X1,5	M 22X1,5	M 16X1,5	20	28	321 355 01
M 22X1,5	M 22X1,5	M 16X1,5	22	28	321 356 01



Ausführung: einstellbar
Werkstoff: Messing
Abdichtung: durch O-Ring
Version: adjustable
Material: brass
Sealing: by O-ring

Innengewinde Inner screw-thread	Schottgewinde Bulkhead thread	SW (mm) AF (mm)	Art.-Nr. Item-No.
M 12X1,5	M 10X1	16	321 860
M 12X1,5	M 12X1,5	18	321 861
M 16X1,5	M 16X1,5	22	321 862
M 16X1,5	M 22X1,5	28	321 863
M 22X1,5	M 22X1,5	28	321 864

Prüfanschlüsse mit Steckverbinder

Test connections with plug connector



Anschlussart: mit Steckanschluss
Lieferumfang: mit Gummisteckkappe
Werkstoff: Kunststoff
Norm: ISO 3583
Connection type: with plug-in connection
Scope of delivery: with rubber plug cap
Material: plastic
Norm: ISO 3583

Baugröße Series	Stutzen-Ø (mm) Socket-Ø (mm)	Prüfanschlussgewinde Test connection thread	Art.-Nr. Item-No.
2	17	M 16X1,5	322 275