

Verteiler Multi-Link

Distributor Multi-Link



Anwendung: Verteiler der Serie eSafe 320
Temperaturbereich: -20 °C bis +100 °C
Werkstoff: Stahl verzinkt
Application: eSafe 320 series manifolds
Temperature range: -20 °C to +100 °C
Material: galvanised steel

NW DN	Anschlüsse Connections	Innengewinde Inner screw-thread	Art.-Nr. Item-No.
7,2	1	G 1/2"-14	301 60 13 91
7,2	2	G 1/2"-14	301 60 13 92
7,2	3	G 1/2"-14	301 60 13 93
7,2	4	G 1/2"-14	301 60 13 94
7,2	5	G 1/2"-14	301 60 13 95

Verteilerblöcke

Distributor blocks



Werkstoff: Aluminium
Material: aluminium

Anschlüsse Connections	Anschlussgewinde Connecting thread	Eingang Innengewinde Input inner thread	Art.-Nr. Item-No.
2	G 1/4"-19	G 1/2"-14	301 11 00 40
3	G 1/4"-19	G 1/2"-14	301 11 00 41
4	G 1/4"-19	G 1/2"-14	301 11 00 42
5	G 1/4"-19	G 1/2"-14	301 11 00 43
6	G 1/4"-19	G 1/2"-14	301 11 00 44

Wandhalter

Wall bracket



Werkstoff: Messing
Material: brass

Anschlüsse Connections	Innengewinde Inner screw-thread	Art.-Nr. Item-No.
2	G 3/8"-19	301 11 00 23
2	G 1/2"-14	301 043
2	G 3/4"-14	301 11 00 25