

Festkupplungen mit Außengewinde Adapters with male thread




Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz / weiß
Viton Dichtung bei V4A

Seal: Nitrile rubber black / white
Fluoro rubber - Stainless steel

Gewinde - thread: **DIN ISO 228**

Aluminium light alloy	Messing copper alloy	Edelstahl stainless steel
--------------------------	-------------------------	------------------------------



Storz Size	KA (mm) Lug	Außengewinde Male thread	Weight (kg)	Bemerkung Remark	Ident-No.	Euro
25-D	31	1/2 "	0,27	mit Nippel	22-031050-30	
		1/2 "	0,19		22-031050-43	
		3/4 "	0,07		22-031075-10	
		3/4 "	0,21		22-031075-30	
		3/4 "	0,19		22-031075-43	
		1 "	0,07		22-031100-10	
		1 "	0,22		22-031100-30	
		1 "	0,21		22-031100-43	
		1 1/4 "	0,07		22-031125-10	
		1 1/2 "	0,09		22-031150-10	
32	44	1 "	0,12		22-044100-10	
		1 "	0,37		22-044100-30	
		1 1/4 "	0,14		22-044125-10	
		1 1/4 "	0,40		22-044125-30	
38	51	1 1/4 "	0,15		22-051125-10	
		1 1/4 "	0,43		22-051125-30	
		1 1/4 "	0,55	mit VA - Nippel	22-051125-43	
		1 1/2 "	0,14		22-051150-10	
		1 1/2 "	0,40		22-051150-30	
		1 1/2 "	0,45		22-051150-43	
		2 "	0,17		22-051200-10	
		2 "	0,51		22-051200-30	
45	59	2 "	0,24		22-059200-10	
52-C	66	3/4 "	0,37	mit MS - Nippel	22-066075-15	
		1 "	0,25		22-066100-15	
		1 "	0,88		22-066100-30	
		1 "	0,69		22-066100-43	
		1 1/4 "	0,25		22-066125-15	
		1 1/4 "	0,24	gegossen / cast *	22-066125-21	
		1 1/4 "	0,93		22-066125-30	
		1 1/4 "	0,74		22-066125-43	

Festkupplungen mit Außengewinde
Adapters with male thread



Storz Size	KA (mm) Lug	Außengewinde Male thread	Weight (kg)	Bemerkung Remark	Ident-No.	Euro
52-C	66	1½ "	0,25		22-066150-15	
		1½ "	0,24	gegossen / cast *	22-066150-21	
		1½ "	0,89		22-066150-30	
		1½ "	0,72		22-066150-43	
		2 "	0,21		22-066200-15	
		2 "	0,21	gegossen / cast *	22-066200-21	
		2 "	0,84		22-066200-30	
		2 "	0,71		22-066200-43	
		2½ "	0,25		22-066250-15	
		2½ "	0,73		22-066250-30	
65	81	1¼ "	0,40		22-081125-10	
		1½ "	0,36		22-081150-10	
		2 "	0,36		22-081200-10	
		2 "	1,10		22-081200-30	
		2 "	0,96		22-081200-43	
		2½ "	0,38		22-081250-10	
		2½ "	1,15		22-081250-30	
		2½ "	1,07		22-081250-43	
		3 "	0,33		22-081300-10	
		3 "	1,06		22-081300-30	
75-B	89	2 "	0,40		22-089200-15	
		2 "	1,15		22-089200-30	
		2 "	1,14		22-089200-43	
		2½ "	0,36		22-089250-15	
		2½ "	0,40	gegossen / cast *	22-089250-21	
		2½ "	1,23		22-089250-30	
		2½ "	1,11		22-089250-43	
		3 "	0,39		22-089300-15	
		3 "	0,37	gegossen / cast *	22-089300-21	
		3 "	0,46	Stahlkern inside steel	22-089300-50	
		3 "	1,34		22-089300-30	
		3 "	1,32		22-089300-43	
90	105	3 "	0,80	mit Nippel	22-105300-10	
100	115	4 "	0,71		22-115400-10	
		4 "	2,00		22-115400-30	
		4 "	2,76	mit V4A - Nippel	22-115400-43	

Festkupplungen mit Außengewinde Adapters with male thread



Storz Size	KA (mm) Lug	Außengewinde Male thread	Weight (kg)	Bemerkung Remark	Ident-No.	Euro
110-A	133	4 "	1,01		22-133400-10	
		4 "	0,86	gegossen / cast *	22-133400-21	
		4 "	3,15		22-133400-30	
		4 "	2,92		22-133400-43	
		5 "	1,05		22-133500-10	
125	148	5 "	1,81	mit Nippel	22-148500-10	
150	160	6 "	2,34	mit Nippel	22-160600-10	
165	188	6 "	2,72	mit Nippel - PN 10	22-188600-10	
205	220	8 "	4,89	mit Nippel - PN 10	22-220800-10	

* Industriekupplung PN 6 (siehe Seite 61) - *industrial coupling PN 6 (see page 61)*

Festkupplungen mit Innengewinde und Verriegelung Adapters with female thread and locking device



Dichtung: Nitril-Kautschuk schwarz / weiß
Viton Dichtung bei V4A

Seal: Nitrile rubber black / white
Fluoro rubber - Stainless steel



Aluminium light alloy	Messing copper alloy	Edelstahl stainless steel
--------------------------	-------------------------	------------------------------

Storz Size	KA (mm) Lug	Innengewinde Female thread	Weight (kg)	Bemerkung Remark	Ident-No.	Euro
25-D	31	1 "	0,08		27-031100-10	
38	51	1½ "	0,16		27-051150-10	
52-C	66	2 "	0,35		27-066200-10	
65	81	2½ "	0,42		27-081250-10	
75-B	89	2½ "	0,45		27-089250-10	
		3 "	0,43		27-089300-10	
90	105	3 "	0,63		27-105300-10	
100	115	4 "	0,88		27-115400-10	
110-A	133	4 "	1,11		27-133400-10	
		4 "	3,46		27-133400-43	
		4½ "	1,15		27-133450-10	
125	148	5 "	1,45		27-148500-10	
150	160	6 "	1,79		27-160600-10	