

AGJ (J.I.C.) 90° AGJ (J.I.C.) 90°

Amerikanisches Normgewinde UNF-UN

Abdichtung: Außengewindenippel mit 74° Konus

American standard thread UNF-UN

Sealing: outer thread hose nipple with 74° cone

Dash	DN	Inch	Innen-Ø (mm) Inner-Ø (mm)	Gewinde (G) Thread (G)	SW (mm) AF (mm)	Art.-Nr. Item-No.
-05	8	5/16"	7,9	3/4"-16 UNF	19	424 99 00 02



ORFS ORFS

Amerikanisches Normgewinde UN-UNS

Abdichtung: flachdichtender Nippel mit Überwurfmutter

American standard thread UN-UNS

Sealing: flat sealing hose nipple with union nut

PN (bar)	Dash	DN	Inch	Gewinde (G) Thread (G)	H (mm)	L (mm)	SW (mm) AF (mm)	Art.-Nr. Item-No.
450	-04	6	1/4"	9/16"-18 UNF	22,5	55	17	424 65 06 91
450	-04	6	1/4"	11/16"-16 UN	25	53	22	424 65 06 92
350	-05	8	5/16"	11/16"-16 UN	25	53	22	424 65 08 92
450	-06	10	3/8"	11/16"-16 UN	24,5	55	22	424 65 10 92
450	-06	10	3/8"	13/16"-16 UN	28,5	59	24	424 65 10 93
420	-06	10	3/8"	1"-14 UNS	32,5	63	30	424 65 10 94
420	-08	12	1/2"	13/16"-16 UN	28,5	61,5	24	424 65 12 93
420	-08	12	1/2"	1"-14 UNS	33	66	30	424 65 12 94
420	-08	12	1/2"	1 3/16"-12 UN	35,5	68,5	36	424 65 12 95
350	-10	16	5/8"	1"-14 UNS	33	68,5	30	424 65 16 94
350	-10	16	5/8"	1 3/16"-12 UN	35	71,5	36	424 65 16 95
350	-12	19	3/4"	1 3/16"-12 UN	37,5	78	36	424 65 20 95
350	-12	19	3/4"	1 7/16"-12 UN	39	79,5	41	424 65 20 96
280	-16	25	1"	1 7/16"-12 UN	39,5	90,5	41	424 65 25 96
210	-20	31	1 1/4"	1 11/16"-12 UN	40	97,5	50	424 65 32 97
185	-24	38	1 1/2"	2"-12 UN	40	105	60	424 65 40 98

