

Elite Hydraul SHS 32



Art nr: 8460

Elite Hydraul SHS 32 innehåller tillsatser som minskar slitage, oxidation, rost, korrosion och skumning. Oljan är köldhärdig vilket innebär mycket goda lågtemperaturegenskaper. Elite Hydraul SHS 46 är avsedd för mobila- och industriella hydraulsystem vilka arbetar under mycket varierande temperaturförhållanden.

Teknisk specifikation

Densitet	845 kg/m ²
Flampunkt	205°C
Viskositet 40°C	32,0 cSt
Viskositet 100°C	6,8 cSt
Viskositetsindex	180
Lägsta Flttemperatur	-36°C

Godkännanden

Vickers 35 VQ-25, V-104C • Parker (Denison) P-46, T5D, HF-0, HF-1, HF-2, FZG DIN 51534 (2) steg 11 Bosch Rexrot RDE 90235 • Eaton E-DGN-TB002-E • Fives P68, P69, P70 HMVI • GB 11118.1-2011 L-HV, HL, HM, HS • JCM AS PO4HK GM US-2 • Aist 126, 127 • SEB 181222 • SAE MS 1004 (HV) • AV SHS 32 • ISO 11158 HV, ISO 6743-4 HR-HV • DIN 51524-3 HVLP, DIN 51562 HVLP

