

Elite Hydraul ISO 22



Art nr: 8406

Elite Hydraulolja ISO:

är en serie hydrauloljor med olika viskositet vid 40°C. Produkterna innehåller tillsatser som minskar slitage, oxidation, rost, korrosion samt skumning. Oljorna innehåller också tillsatser vilka förbättrar oljans lågtemperaturegenskaper. Samtliga produkter har ett viskositetsindex runt 100 och en viskositet vid 40°C motsvarande ISO-talet. Hydrauloljor av ISO-kvalitet rekommenderas för hydraulsystem såväl utom- som inomhus, kuggväxlar, verktygsmaskiner, pressar, plastmaskiner, stationära kolvkompressorer med såväl luft- som vattenkylda cylindrar som pumpar.

ISO VG: 22

Teknisk specifikation

Densitet	0,125 kg/m ²
Flampunkt	205°C
Viskositet 40°C	22,0 cSt
Viskositetsindex	108
Lägsta Flttemperatur	-36°C

Godkännanden

Vickers 35 VQ-25, V-104C • Parker (Denison) P-46, T5D
Dennison HF-0, HF-1, HF-2, FZG DIN 51534 (2) steg 11
Bosch Rexrot RDE 90235 ,Eaton E-DGN-TB002-E
JCM AS PO4HK GM US-2
Aist 126, 127 • SEB 181222 •
Din 51524-2 HLP, SS 155434

