

Gewindereduzierungen zöllig

Thread reducers inch

RI

Einschraubgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch

Einschraubzapfen: Form E (DIN 3852)

Abdichtung: durch Weichdichtung

RI

Screw-in thread: Whitworth pipe thread (BSPP), cylindric

Screwed plug: form E (DIN 3852)

Sealing: by soft seal

Außengewinde Outer thread	Innengewinde Inner thread	Bild Picture	PN bar	Art.-Nr. Item-No.	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
			Edelstahl / Stainless Steel		Stahl / Steel	
G 1 1/2"-11	G 1 1/4"-11	1	250	432 732v	315	432 732
G 1 1/2"-11	G 1/2"-14	2	250	432 733v	315	432 733
G 1 1/2"-11	G 3/4"-14	2	250	432 734v	315	432 734
G 1 1/2"-11	G 1"-11	2	250	432 735v	315	432 735
G 2"-11	G 1/2"-14	2	250	432 749v		
G 2"-11	G 3/4"-14	2	250	432 748v	160	432 739
G 2"-11	G 1"-11	2	250	432 747v	160	432 740
G 2"-11	G 1 1/4"-11	2	250	432 746v	160	432 738
G 2"-11	G 1 1/2"-11	1	250	432 737v	315	432 737
G 2"-11	G 1 1/2"-11	2	250	432 745v		



A

Gewindereduzierungen zöllig/metrisch

Thread reducers inch/metric

Einschraubgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch

Einschraubzapfen: Form E (DIN 3852)

Abdichtung: durch Weichdichtung

Screw-in thread: Whitworth pipe thread (BSPP), cylindric

Screwed plug: form E (DIN 3852)

Sealing: by soft seal

Außengewinde Outer thread	Innengewinde Inner thread	Bild Picture	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
				Stahl / Steel
G 1/4"-19	M 10X1	2		432 751
G 3/8"-19	M 16X1,5	2		432 770
G 3/8"-19	M 18X1,5	1		432 771
G 1/2"-14	M 18X1,5	1		432 772
G 1/2"-14	M 22X1,5	1		432 773
G 3/4"-14	M 18X1,5	1		432 774



Gewindereduzierungen metrisch/metrisch

Thread reducers metric/metric



RI

Einschraubgewinde: metrisches Feingewinde, zylindrisch

Einschraubzapfen: Form B (DIN 3852)

Abdichtung: durch Weichdichtung

RI

Screw-in thread: metric fine thread, cylindric

Screwed plug: form B (DIN 3852)

Sealing: by soft seal

Außengewinde Outer thread	Innengewinde Inner thread	Bild Picture	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
Stahl / Steel				
M 14X1,5	M 10X1	2		432 757
M 16X1,5	M 10X1	2		432 758
M 18X1,5	M 14X1,5	1		432 778

Gewindereduzierungen metrisch/zöllig

Thread reducers metric/inch



RI

Einschraubgewinde: metrisches Feingewinde, zylindrisch

Einschraubzapfen: Form B (DIN 3852)

Abdichtung: durch Weichdichtung

RI

Screw-in thread: metric fine thread, cylindric

Screwed plug: form B (DIN 3852)

Sealing: by soft seal

Außengewinde Outer thread	Innengewinde Inner thread	Bild Picture	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
Stahl / Steel				
M 18X1,5	G 1/4"-19	2		432 759
M 18X1,5	G 1/4"-19	1		432 775
M 18X1,5	G 3/8"-19	1		432 776
M 18X1,5	G 1/2"-14	1		432 777
M 22X1,5	G 1/2"-14	1		432 779