

Strahlrohre für Waschgeräte

Jet pipes for pressure cleaners



Eigenschaften: Isolierung ST-9, Eingang Stecknippel KW (Nifisk/Alto kompatibel), Ausgang Rotordüse Messing mit Keramikeinsatz, Strahlrohr Edelstahl

Werkstoff: Edelstahl + Messing

Temperaturbereich: max. 100 °C

Characteristics: insulation ST-9, inlet plug-in nipple KW (Nifisk/Alto compatible), outlet rotor nozzle brass with ceramic insert, jet pipe stainless steel

Material: stainless steel + brass

Temperature range: max. 100 °C

Betriebsdruck (bar)	Ausgang	Düsengröße	Düsenstritzwinkel	Länge Isolierung (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.
Working pressure (bar)	Output	Nozzle size	Nozzle spray angle	Isolation length (mm)	Length (mm)	Item-No.
400	IG 1/4"-18 NPT	065	20°	380	1000	427 26 10 22



Eigenschaften: Isolierung ST-9, Eingang Stecknippel KW (Nilfisk/Alto kompatibel) drehbar, Ausgang Innengewinde für 1/4" Standarddüsen, ohne Düse, 15° Rohrwinkel

Werkstoff: Edelstahl (V2A)

Temperaturbereich: bis 150 °C

Features: Insulation ST-22, inlet plug-in nipple KW (Nilfisk/Alto compatible) rotatable, outlet inner thread for 1/4" standard nozzles, without nozzle, 15° pipe angle

Material: stainless steel (V2A)

Temperature range: up to 150 °C

Betriebsdruck (bar)	Ausgang	Länge Isolierung (mm)	Länge (mm)	Art.-Nr.
Working pressure (bar)	Output	Isolation length (mm)	Length (mm)	Item-No.
400	IG 1/4"-18 NPT	380	1000	427 26 10 20

Hochdruckkupplungen

High pressure couplings

Eigenschaften: für Stecknippel ST-3100, austauschbar mit Kärcher

Werkstoff: Edelstahl (V2A)

Temperaturbereich: bis 150 °C

Features: for plug-in nipples ST-3100, interchangeable with Kärcher

Material: stainless steel (V2A)

Temperature range: up to 150 °C

PN (bar)	DN	Innengewinde	Länge (mm)	Art.-Nr.
		Inner thread	Length (mm)	Item-No.
250	12	G 1/2"-14	44	427 90 01 56

