



Silikonschlauch transparent - FDA

Silicone hose - transparent - FDA

Tuyau en silicone transparent - FDA

Manguera de silicona - transparente FDA

Wąż silikonowy przezroczysty - zgodny FDA

Tubo in silicone - FDA trasparente

Seele::	Silikon transparent
Betriebsdruck:	PLATINVERNETZT
Betriebstemperatur:	siehe Tabelle
Rollenlänge:	-50 bis +200°
Shore:	25 m (kein Anschnitt)
Zulassung	70 Shore A +/-5
	FDA; 2007/19/EC A+B+C:
	AS 2069, EC 1935/2004 (A,
	B, C, D1)
Tube::	silicone transparent
	PLATINUM CURED
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	-50 bis +200°
Coil Length:	25 m (no short lengths
	available)
Shore:	70 Shore A +/-5
Norm:	FDA; 2007/19/EC A+B+C:
	AS 2069, EC 1935/2004 (A,
	B, C, D1)

Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 g/m	Price/m
SSI002X1	2	4	0,60			4,906	
SSI002X2	2	6	0,92			11,785	
SSI003X1,25	3	5,5	0,60			21,097	
SSI003X2	3	7	0,65			39,25	
SSI003X2,5	3	8	0,65			54	
SSI004X1	4	6	0,65			19,625	
SSI004X2	4	8	0,75			47,1	
SSI005X1	5	7	0,45			23,55	
SSI005X2	5	9	0,50			54,95	
SSI005X3	5	11	0,68			94,2	
SSI006X1	6	8	0,33			27,475	
SSI006X2	6	10	0,46			62,8	
SSI006X3	6	12	0,63			105,97	
SSI007X1	7	9	0,31			31,4	
SSI007X2	7	11	0,38			70,65	
SSI007X3	7	13	0,55			117,75	
SSI008X1	8	10	0,31			35,325	
SSI008X2	8	12	0,35			78,5	
SSI008X3	8	14	0,46			129,53	
SSI009X1	9	11	0,28			39,25	
SSI009X2	9	13	0,37			86,35	
SSI010X1	10	12	0,25			43,175	
SSI010X2	10	14	0,37			94,2	
SSI010X3	10	16	0,45			153,08	
SSI012X1,75	12	15,5	0,20			94,691	
SSI012X2	12	16	0,28			109,9	
SSI012X3	12	18	0,30			176,63	

Silikonschlauch transparent - FDA

Siliconehose - transparent - FDA

Tuyau en silicone transparent - FDA

Manguera de silicona - transparente FDA

Wąż silikonowy przezroczysty - zgodny FDA

Tubo in silicone - FDA trasparente



Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 g/m	Price/m
SSI014X2	14	18	0,25			125,6	
SSI015X2	15	19	0,25			133,45	
SSI015X3	15	21	0,31			211,95	
SSI016X2	16	20	0,2			141,3	
SSI020X2	20	24	0,17			172,7	
SSI020X3,5	20	27	0,28			322,81	
SSI022X2	22	26	0,16			188,4	
SSI022X3	22	28	0,25			294,4	
SSI025X2	25	29	0,14			211,9	
SSI025X4	25	33	0,28			455,3	
SSI025X5	25	35	0,28			490,63	

Seele::	Silikon transparent PLATINVERNETZT
Betriebsdruck:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur:	-50 bis +200°
Rollenlänge:	25 m (kein Anschnitt)
Shore:	70 Shore A +/-5
Zulassung	FDA; 2007/19/EC A+B+C: AS 2069, EC 1935/2004 (A, B, C, D1)
Tube::	silicone transparent PLATINUM CURED
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	-50 bis +200°
Coil Length:	25 m (no short lengths available)
Shore:	70 Shore A +/-5
Norm:	FDA; 2007/19/EC A+B+C: AS 2069, EC 1935/2004 (A, B, C, D1)

Silikonschlauch transparent - mit Einlage - FDA

Silicone Hose - transparent - braid reinforcement - FDA

Tuyau en silicone transparent avec filet intérieur

Manguera de silicona transparente con malla interior - FDA

Wąż silikonowy przezroczysty - z wkładką - zgodny FDA

Tubo in silicone trasparente con rete interna - FDA



Part-No.	 mm	 mm	 bar	 mm	 %	 g/m	Price
SSI004x2,5-G	4	9	9,0				
SSI005x3-G	5	11	9,0				
SSI006,3x3-G	6,3	12,3	9,0				
SSI009,5x3,25-G	9,5	16,5	7,0				
SSI012,7x4-G	12,7	20,7	5,5				
SSI016x4-G	16	24	4,0				
SSI019x4,5-G	19	28	3,5				
SSI025x5-G	25	35	3,0				
SSI032x5-G	32	42	2,0				
SSI038x5-G	38	48	2,0				

Seele:	Silikon transparent m. einlagigem Polyesterger- flecht
Druckträger:	text. Druckträger
Betriebsdruck:	siehe Tabelle
Betriebstemperatur:	- 40 °C - + 180°C
Rollenlänge:	25 m (kein Anschnitt)
Zulassung	FDA; 2007/19/EC A+B+C: AS 2069 EC 1935/2004 (A, B, C, D1)
Tube:	transparent silicone polyester braid reinfor- cement
Working Pressure:	see data sheet
Temperature:	- 40 °C - + 180°C
Coil Length:	25 m (no short lengths available)
Norm:	FDA; 2007/19/EC A+B+C: AS 2069 EC 1935/2004 (A, B, C, D1)