

Ringlötstücke solder banjos

DIN 7642


Werkstoff: Stahl

material: steel

Oberflächenschutz: blank, geölt

surface protection: brightly, oiled

Nennweite nominal size	Ringauge-Ø (d2) ring nipple-Ø (d2) mm	Lötanschluss Rohr-Ø soldering conn. pipe-Ø mm (d2)	l1 mm	Bezeichnung description	Art.-Nr.
2,5	8	4	14	RL 2,5	201 202
3	8	5	14	RL 3	201 203
4	10	6	16	RL 4	201 204
6	12	8	18	RL 6	201 206
6	12	6	18	RL 6:6	201 207
8	14	8	20	RL 8:6	201 209
8	14	10	20	RL 8	201 208
10	16	12	22	RL 10	201 210
12	18	15	24	RL 13	201 213
12	18	12	22	RL 13:10	201 214
16	22	18	27	RL 16	201 216
20	26	22	32	RL 20	201 220
25	30	28	37	RL 25	201 225



Doppel-Ringlötstücke double solder banjos


Werkstoff: Stahl

material: steel

Oberflächenschutz: blank, geölt

surface protection: brightly, oiled

Nennweite nominal size	Ringauge-Ø (d2) ring nipple-Ø (d2) mm	Lötanschluss Rohr-Ø soldering conn. pipe-Ø mm (d2)	l1 mm	Bezeichnung description	Art.-Nr.
2,5	8	4	14	RL 2,5/2	201 302
3	8	5	14	RL 3/2	201 303
4	10	6	16	RL 4/2	201 304
6	12	8	18	RL 6/2	201 306
8	14	10	20	RL 8/2	201 308
10	16	12	22	RL 10/2	201 310



Dichtkegel zum Auflöten sealing cones for soldering

DIN 3863 Form B

Werkstoff: Stahl

material: steel

Oberflächenschutz: blank, geölt

surface protection: brightly, oiled

Nennweite nominal size	passend für ÜWM for union nut	Lötanschluss Rohr-Ø soldering conn. pipe-Ø mm (d4)	l1 mm	t1 mm	Bezeichnung description	Art.-Nr.
4	M 12X1,5 / R 1/4"	6	12	8	LN 4	201 104
6	M 14X1,5 / R 1/4"	8	12	8	LN 6	201 106
8	M 16X1,5 / R 3/8"	10	12	8	LN 8	201 108
10	M 18X1,5 / R 1/2"	12	12	8	LN 10	201 110
12	M 22X1,5	15	14	10	LN 12	201 113
16	M 26X1,5 / R 3/4"	18	14	10	LN 16	201 116
20	M 30X1,5 / M 30X2 / R 1"	22	16	12	LN 20	201 120
25	M 38X1,5	28	18	14	LN 25	201 125

