

Specma Industrislang



TRU - Specma Corona Delivery

Materialtransportslang

Sug- och tryckslang för industriella och mobila applikationer. Extremt flexibel materialtransportslang, klarar slitande material och slurryblandningar. Innertub av NR, textilarmering med stålspiral och antistatisk kopparwire. Väder- och ozonbeständigt yttergummi av SBR. Bra flexilitet, lätt och slitstark. Temp.område: -40°C - +70°C.

Färg: Svart med vit rand.

Art.nr.	ID (mm)	YD (mm)	Arb. tryck (bar)	Spräng- tryck (bar)	Böj radie (mm)	Vakum (bar)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
TRU-063	63,5	76	3	9	190	-0,92	1635	30
TRU-076	76,2	89	3	9	240	-0,92	2135	30
TRU-102	101,6	115	3	9	330	-0,92	3015	30
TRU-127	127	140	3	9	440	-0,92	4020	30
TRU-152	152	165	3	9	525	-0,92	5150	30

ABRO - Specma Sand Hercules

Blästerslang

Extremt flexibel och slitstark blästerslang för transport av slitande material. Innertub av antistatiskt naturgummi, syntetisk armering med kopparledare. Väder- och ozonbeständigt syntetiskt, pricklat yttertub. Elektrisk konduktivitet: $R < 10^6$ Ohm. Temp.område: -40°C - +70°C.

Färg: Svart med vit rand.

Art.nr.	ID (mm)	YD (mm)	Arb. tryck (bar)	Spräng- tryck (bar)	Böj radie (mm)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
ABRO-19	19	33	12	190	36	671	40
ABRO-25	25	39	12	254	36	835	40
ABRO-32	32	48	12	320	36	1,175	40
ABRO-38	38	54	12	380	36	1,365	40

WAMO - Specma Water Phoenix

Vatten- och tryckluftsslang

Sug- och tryckslang för industriella och mobila applikationer. Extremt flexibel vatten och luftslang, som även klarar slurryblandningar. Innertub av gummi, syntetisk armering. Väder- och ozonbeständigt syntetiskt yttergummi. Bra flexilitet, lätt och slitstark. Temp.område: -25°C - +70°C.

Färg: Svart med vit rand.

Art.nr.	ID (mm)	YD (mm)	Arb. tryck (bar)	Spräng- tryck (bar)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
WAMO-032	32	42	10	30	830	40
WAMO-038	38	50	10	30	1182	40
WAMO-051	51	63	10	30	1527	40
WAMO-063	63,5	74	10	30	1579	40
WAMO-076	76,2	79	10	30	2271	40
WAMO-102	101,6	117	10	30	3682	40

STEAM - Specma Steam Drago

Ångslang

Ångslang för industriellt bruk, används med ångkopplingar och bultade klamrar. Tömmes efter användning för ökad livslängd. Innertub av EPDM, stålarmering. Väder- och ozonbeständigt, pricklat syntetiskt yttergummi. 10 ggr säkerhetsfaktor. Temperaturområde: -40°C - +203°C

Färg: Röd med vit rand.

Art.nr.	ID (mm)	YD (mm)	Arb. tryck (bar)	Spräng- tryck (bar)	Böj radie (mm)	Vikt (kg/m)	Längd (m)
STEAM-19	19	32	17	170	100	730	40
STEAM-25	25,4	38,5	17	170	140	960	40