



AH105L1x2 - HYDRAULTANK AV ALUMINIUM

MATERIAL:

3mm aluminium, kvalitet av havsvatten resistent.

MÅTT I MM:

Mått utan konsoler och oljefilter.

Produkt	(Gavel) BreddxHöjd	Längd	Volym (Liter)	Vikt (Kg)
AH105L1x2	680x530	380	155	13

INGÅENDE KOMPONENTER:

FK1090	Oljefilter	4		
AFPOVX-30-10	Bytselement för oljefilter 150L/min Filtreringsgrad 10 micron; $\beta > 200$, ISO16889			
311200	Luftfilter BFP 7 G 10 W 1.0, Bytselement 0007-L-010P.			
700036	Nivåglas FSA 127-1.1/-/12			
KH6852	Konsol zn Komplet (50-mm högt hattprofil)	7		

ANSLUTNINGSTORLEKAR:

Sug anslutning: 1x 2".

Retur anslutning: 1x 1½".

Dräneringsplugg: 1x ¾".

Läckanslutning: 1x ¾".

Luftfilter-/påfyllningsanslutning: 1x 1".

Fördel med aluminiumtank är dess lätthet jämfört med stål. På 200-liters tank blir viktbesparing på ca 13 kg (jämfört med rostfritt stål på 2mm).

