

Produktdatablad

Safesorb Regular , grovkornigt granulat



Produktbeskrivning:

Tillverkat av kalcinerad Diatomit och är därför kemiskt inert. (Undatag från fluorvätesyra)

Safesorb Regular kapslar in vätskan och behåller sin hårdhet även vid mättnad, därav en halksäker produkt.

Lämplig till alla typer av vätskor. Safesorb Regular har en granulatstorlek på 1 - 3 mm, (grovkornig)

Art. Nr:	202-20	202-R5
Enhet:	Frp	Frp
Antal/Frp:	20 kg (40L)	5 kg (10L)
Antal/Pall:	39 frp	70 frp
Vikt:	20 kg	5 kg
Färg:	Rödbrun	Rödbrun

Produktbeskrivning tekniskt data

Typisk kemisk sammansättning (efter torkning vid 110°C)

SiO ₂	71,0 %
Fe ₂ O ₃	8,4 %
Al ₂ O ₃	10,5 %
TiO ₂	1,4 %
CaO	2,5 %
K ₂ O + Na ₂ O	2,1 %
MgO	1,6 %
Andra oxider	1,1 %

Glödförlost (1025°C)	0,94 %
Specifik vikt	2,3 g/cm ³
pH (10 % vattning opslerning)	5,5

Specifikationer	Min.	Max.	Snitt
Volym		533 g/l	507 g/l
Absorptionsämne vatten (Westinghouse)	80 %		92 %
Absorptionsförmåga olja (Westinghouse)	60 %		71 %
Siktanalys	Min.	Max.	Snitt
> 4,0 mm		1,5 %	0,6 %
3,15-4,0 mm			7,2 %
1,0-3,15 mm			88 %
0,5-1,0 mm			3 %
< 0,5 mm		2 %	0,7 %