



063G2128

Painelähetin, MBS 1200, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Sähköliitäntätyyppi: Deutsch, Paineliitäntätyyppi: G, Paineliitäntäkoko: 1/4, Määrittelyavain: MBS 1200-2211-C7GB04

Pakkauskoko 48

Tuotteen tarkat tiedot

Ominaisuudet	Arvo
Bruttopaino	0.065 Kilogram
Nettopaino	0.053 Kilogram
Määrä	0.098 Liter
EAN	5702428932981
Tyyppi	MBS 1200
Tuoteryhmä	Anturit
Tuotesarja	04
Tuotteen nimi Kuvaus	Painelähetin
+ syöttö	Nasta A
CE-hyväksytty	Yes
EEE-luokka	5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS -vaatimustenmukaisuus	Yes
EU:n RoHS-vapautuslauseke	No
Hyväksyntä	C UL US UL Recognized CE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus	Out of scope
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [maks.]	125 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°C] [min.]	-40 °C
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [maks.]	257 °F
Kompensoitu lämpötila-alue [°F] [min.]	-40 °F

Danfoss ei ole vastuussa luetteloiden, esitteiden ja muun painetun materiaalin mahdollisista virheistä. Danfoss pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan ilman erillistä ilmoitusta. Tämä pätee myös jo tilattuihin tuotteisiin, edellyttäen, että myöhemmät muutokset eivät vaadi lisämuutoksia jo annettuihin teknisiin tietoihin. Kaikki materiaalissa olevat tavaramerkit ovat vastaavien yritysten omaisuutta. Danfoss ja Danfoss-logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.



Tuotteen tarkat tiedot

Ominaisuudet	Arvo
Kotelointiluokka IP	IP67
Lähtösignaali	Current
Lähtösignaali [mA] [maks.]	20 mA
Lähtösignaali [mA] [min.]	4 mA
Määrittelyavain	MBS 1200-2211-C7GB04
Määrä/pakkaustapa	48 kpl
Paine uros/naaras	Uros
Painealue [bar] [Maks.]	16 bar
Painealue [bar] [Min.]	0 bar
Painealue [psi] [maks.]	232 psi
Painealue [psi] [min.]	0 psi
Paineliitännän huomautukset	A
Paineliitäntä, vakio	DIN 3852-E
Paineliitântätkoko	1/4
Paineliitântätyyppi	G
Painepuoli, liitäntä HEX [mm]	22 mm
Paineyks.viite	Gauge (relative)
Pakkaustapa	Monipakkaus
Pin surface material	Sn
Pulssivaimennin	No
Purkauspaine [bar]	640 bar
Purkauspaine [psig]	9200 psig
REACH-ehdokasluettelon aineet	No
Reaktioaika maks. [ms]	1 ms
Samankaltainen tuote	063G5128
Sisältää paristot	No
Supply voltage [V] DC [max]	30 V
Supply voltage [V] DC [min]	8 V
Sähkö uros/naaras	Koiras
Sähköliitântätkoko	3 pin
Sähköliitântästandardi	DT04

Danfoss ei ole vastuussa luetteloiden, esitteiden ja muun painetun materiaalin mahdollisista virheistä. Danfoss pitää oikeuden muuttaa tuotteitaan ilman erillistä ilmoitusta. Tämä pätee myös jo tilattuihin tuotteisiin, edellyttäen, että myöhemmät muutokset eivät vaadi lisämuutoksia jo annettuihin teknisiin tietoihin. Kaikki materiaalissa olevat tavaramerkit ovat vastaavien yritysten omaisuutta. Danfoss ja Danfoss-logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.



Tuotteen tarkat tiedot

Ominaisuudet	Arvo
Sähköliitäntätyyppi	Deutsch
Tarkkuus, tyypillinen +/- FS [%]	0.5 %
UL-hyväksytty	Yes
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Maks.]	125 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°C] [Min.]	-40 °C
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [maks.]	257 °F
Väliaineen lämpötila-alue [°F] [min.]	-40 °F
WEEE-direktiivin piirissä	Yes
yleinen	Nasta B
Ylikuorm.paine, maks. [bar]	48 bar
Ylikuorm.paine, maks. [psig]	700 psig
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Maks.]	100 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°C] [Min.]	-40 °C
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [Maks.]	212 °F
Ympäristön lämpötila-alue [°F] [min.]	-40 °F

Danfoss ei ole vastuussa luetteloiden, esitteiden ja muun painetun materiaalin mahdollisista virheistä. Danfoss pidättää oikeuden muuttaa tuotteitaan ilman erillistä ilmoitusta. Tämä pätee myös jo tilattuihin tuotteisiin, edellyttäen, että myöhemmät muutokset eivät vaadi lisämuutoksia jo annettuihin teknisiin tietoihin. Kaikki materiaalissa olevat tavaramerkit ovat vastaavien yritysten omaisuutta. Danfoss ja Danfoss-logo ovat Danfoss A/S:n tavaramerkkejä. Kaikki oikeudet pidätetään.