

DIN 73411-79

Schlauchkonstruktion:

Seele: EPDM-Gummi, hitze- und kühlmittelbeständig

Einlage: hochzugfeste synthetische Textileinlage

Decke: hitze-, alterungs- und witterungsbeständiger EPDM-Gummi

hose construction:

inner layer: EPDM-rubber, heat- and refrigerant-resistant

reinforcement: highly longitudinal strength synthetic textile network

cover: heat-, age- and weather resistant EPDM-rubber

Temperaturbereich: -40°C bis +125°C

temperature range: -40°C to +125°C

Rollenlängen: 40 m, ab Innen-Ø 63 mm 1 m Stücke

coil lengths: 40 m, starting from inside-Ø of 63mm 1 m pieces



Innen-Ø internal-Ø mm	Außen-Ø external-Ø mm	Betriebsdruck working press. bar	Berstdruck burst pressure bar	Bezeichnung description	Art.-Nr.
8	15	5	15	KS 08	650 408
10	16	5	15	KS 10	650 410
12	19	5	15	KS 12	650 412
13	20	5	15	KS 13	650 413
15	22	5	15	KS 15	650 415
16	23	5	15	KS 16	650 416
18	25	5	15	KS 18	650 418
19	26	5	15	KS 19	650 419
20	27	5	15	KS 20	650 420
22	29	5	15	KS 22	650 422
25	32	5	15	KS 25	650 425
28	36	5	15	KS 28	650 428
30	38	4	12	KS 30	650 430
32	40	4	12	KS 32	650 432
35	44	4	12	KS 35	650 435
38	48	4	12	KS 38	650 438
40	50	4	12	KS 40	650 440
42	52	4	12	KS 42	650 442
45	55	4	12	KS 45	650 445
48	58	4	12	KS 48	650 448
50	60	4	12	KS 50	650 450
55	65	4	12	KS 55	650 455
60	70	4	12	KS 60	650 460
63	73	4	12	KS 63	650 463
65	75	4	12	KS 65	650 465
70	80	4	12	KS 70	650 470
75	85	4	12	KS 75	650 475
80	92	4	12	KS 80	650 480
85	97	4	12	KS 85	650 485
90	102	4	12	KS 90	650 490
100	112,5	4	12	KS 100	650 500
105	117	4	12	KS 105	650 505
110	122	4	12	KS 110	650 510
114	126	4	12	KS 114	650 514
120	133	4	12	KS 120	650 520
125	138	4	12	KS 125	650 525
140	153	4	12	KS 140	650 540
150	164	4	12	KS 150	650 550