

Winkel-Einschraubverschraubungen vormontiert JIS, kegelig zöllig

Elbow screw-in unions preassembled JIS, tapered inch



Anschlussgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch mit 60° Außenkonus
Einschraubgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPT), kegelig
Einschraubzapfen: Form C (DIN 3852)
Abdichtung: durch Kegeltgewinde

Connection thread: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), cylindric with 60° outer cone
Screw-in thread: Whitworth pipe thread (BSPT), tapered
Screwed plug: form C (DIN 3852)
Sealing: by tapered thread

Anschlussgewinde Connection thread	Einschraubgewinde Screw-in thread	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
Stahl / Steel			
G 1/4"-19	R 1/4"-19 keg.	345	47 09 32 52
G 3/8"-19	R 3/8"-19 keg.	345	47 09 33 53
G 1/2"-14	R 1/2"-14 keg.	275	47 09 34 54
G 3/4"-14	R 3/4"-14 keg.	275	47 09 36 56
G 1"-11	R 1"-11 keg.	205	47 09 37 57

Einstellbare L-Verschraubungen JIS

Adjustable L-unions JIS



Anschlussgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP) mit 60° Außen-/60° Innenkonus
Connection thread: Whitworth pipe thread (BSPP) with 60° outer-/60° inner cone

Anschlussgewinde Connection thread	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
Stahl / Steel		
G 1/4"-19	345	47 11 32 00
G 3/8"-19	345	47 11 33 00
G 1/2"-14	275	47 11 34 00
G 3/4"-14	275	47 11 36 00
G 1"-11	205	47 11 37 00