

Elite BTH



Art nr: 8442

Elite BTH har goda köldegenskaper, hög smörjförmåga, god oxidationsstabilitet och korrosionsskyddande egenskaper. Oljan innehåller även effektivt tillsatsmedel mot skumning. Elite BTH rekommenderas som transmissions- och hydraulolja, speciellt utvecklad för traktorer med våta bromsar.

Teknisk specifikation

Densitet	0.877 kg/m ²
Flampunkt	195°C
Lägsta flytttemperatur	-36°C
Viskositet 40°C	68,0 cSt
Viskositet 100°C	11,4 cSt
Viskositetsindex	150

Godkännanden

SAE 80W

API GL-4, SH 68 • John Deere J20C, JD 14A-C, JTD 303, J 21A
International Harvester HY-TranFluid B-6 • Ford M2C86B/C 134 A-D,
Ford M2C 41B,43, M2C 48B.C, M2C-77A, 78A, 79A, M2C-142A,143,
M2C-92A, 159-A-C • Massey Ferguson M 1110, 1127, 1129A, 1134, 1141,
1143,1144,1145 • Caterpillar TO-2 • Allison C4 • Case MS 1207, 1209,
1210, 1216, 1230, 1317 • Volvo (VCE) 97303, 97302, WB 101
New Holland NH 410B, 410C, 420A • Komatsu Dresser B06-0002
ZF TE-ML 03E, 05F, 06C, 17E Vickers/Eaton: 35VQ25
Sauer Sundstrand/Danfoss: Hydrostatic Transfluid • JCMAS HK P-041 • Kubota UD

