

Safe-Wrap



Safe-Wrap is produced from polyamide with polyurethane coating and velcro fasteners which make it very easy and fast to install on hose assemblies afterwards and repeatedly.

Die Safe-Wrap ist aus 100% Polyamid mit PU-Beschichtung hergestellt und hat einen velcro -Klettverschluss. Deshalb ist Safe-Wrap sehr einfach und schnell zu installieren, auch hinterher und mehrmalig.

EN PROPERTIES

- Material polyamide with polyurethane coating
- UV -protected
- Resistant to acids, oil and solvents
- Pin-hole protection ISO 3457 and ISO 4413
- Abrasion resistance >300 000 rounds
- Temperature range -20°C - +180°C
- Colour: black

DE EIGENSCHAFTEN

- Material Polyamid mit PU-Beschichtung
- UV -geschützt
- Säure-, Öl- und Lösungsmittelbeständig
- Pin-hole Schutz ISO 3457 und ISO 4413
- Abriebfestigkeit >300 000 Zyklen
- Temperaturbereich -20°C - +180°C
- Farbe: schwarz

EN	INNER DIAMETER	FLAT LENGTH	ROLL LENGTH	WEIGHT
DE	INNEN Ø	FLACH	ROLLEN LÄNGE	GEWICHT
	mm	mm	m	kg/m
	20	83	10 / 25	0.04
	40	155	10 / 25	0.07
	50	190	10 / 25	0.08
	60	220	10 / 25	0.10
	80	285	10 / 25	0.12
	100	345	10 / 25	0.14
	120	410	10 / 25	0.16
	150	500	10 / 25	0.22

Other diameters (Ø 20 mm to 400 mm, in 5 mm intervals) and other roll lengths up to 50 m and fixed lengths are offered on request. / Weitere Durchmesser (von ID 20 mm bis 400 mm in 5 mm Abständen) auf Anfrage möglich. Andere Rollenlängen bis 50 m und Fixlängen werden nach Bestellung gefertigt.

Tailor made wraps and customer printing available by request. / Massgeschneiderte Safe-Wrap und kundenspezifischer Druck sind auf Anfrage.