



Mutterteil Typ C - EN 14420-7 - mit glattem Stutzen und Sicherungsbund mit NBR Dichtung

Female coupler type C - EN 14420-7 - with smooth shank and collar - NBR gasket

Coupleur Type C - Douille lisse et collerette - EN 14420-7- Joint NBR

Camlock tipo C - DIN: acople hembra - espiga lisa y cuello de seguridad - Junta NBR

Kobieta Typ C zgodnie EN14420-7 - Gniazdo z gładką końcówką do węża pod obejmę skorupową - NBR Uszczelka

Camlock tipo C - DIN: versione femmina portagomma liscio e collare di sicurezza - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Shank	Price
C075DINSS	SS 1.4408	16 bar	DN19	19mm	
C100DINSS	SS 1.4408	16 bar	DN25	25mm	
C125DINSS	SS 1.4408	16 bar	DN32	32mm	
C150DINSS	SS 1.4408	16 bar	DN40	38mm	
C200DINSS	SS 1.4408	16 bar	DN50	50mm	
C250DINSS	SS 1.4408	16 bar	DN65	63mm	
C300DINSS	SS 1.4408	16 bar	DN80	75mm	
C400DINSS	SS 1.4408	16 bar	DN100	100mm	



Mutterteil Typ C - EN 14420-7 - mit gerilltem Stutzen und Sicherungsbund mit NBR Dichtung

Female coupler type C - EN 14420-7 - with serrated shank and collar - NBR gasket

Coupleur type C - EN 14420-7 - Douille annelée et collerette - Joint NBR

Camlock tipo C - DIN: acople hembra - espiga dentada y cuello de seguridad - Junta NBR

Kobieta Typ C - EN 14420-7 - Gniazdo z karbowaną końcówką do węża pod obejmę skorupową - NBR Uszczelka

Camlock tipo C: versione femmina portagomma e collare di sicurezza - Guarnizione NBR

Part-No.	Material	WP	Dimension	Shank	Price
C075DINSS-R	SS 1.4408	16 bar	DN19	19mm	
C100DINSS-R	SS 1.4408	16 bar	DN25	25mm	
C125DINSS-R	SS 1.4408	16 bar	DN32	32mm	
C150DINSS-R	SS 1.4408	16 bar	DN40	38mm	
C200DINSS-R	SS 1.4408	16 bar	DN50	50mm	
C250DINSS-R	SS 1.4408	16 bar	DN65	63mm	
C300DINSS-R	SS 1.4408	16 bar	DN80	75mm	
C400DINSS-R	SS 1.4408	16 bar	DN100	100mm	

