



MC6S M6x125 8.8 FZB

Artikelnummer: **1200106125**

ISO 4762 / DIN 912 INSEXSKRUV BLANK

Swebolt AB

Skarprättarvägen 5

176 77 Järfälla

Tel: 0855597500

E-mail: info@swebolt.se

OM PRODUKTEN

Skruv med cylindriskt huvud och invändig sexkant, insex. Skruvens form följer standard ISO 4762. Materialet är genomhärdat i kvalitet 8.8 enligt ISO 898-1. Produkten är ytbehandlad med elektrolytisk förzinkning (elzink) enligt ISO 4042 vilket ger en blank och fin ytfinish.

Produkten lämpar sig för applikationer där det är höga krav på hållfasthet.

Produkten ska monteras med momentstyrda verktyg för säkert och korrekt montage.

Korrosionsklass C1 för skyddade miljöer, tex inomhus i ventilerade utrymmen.

PRODUKTSPECIFIKATION

DIN	912
ISO	4762
Ytbehandling	FZB-ZN
Material	8.8
Hårdhet	HV250-320
Antal per förpackning	100
Dimension (M/Mf/Tum/R)	M6
Gängstigning (mm/tpi)	1
Längd (mm/Tum)	125
Gänglängd (mm/Tum)	24
Skalldiameter (mm/Tum)	10
Nyckelvidd/Bredd (mm/Tum)	5
Skallhöjd (mm/Tum)	6
Korrosionsklass	C1
Materialstandard	ISO 898-1
Ytbehandlingsstandard	ISO 4042
Nettovikt (kg)	0.0297
KN-nummer	73181568

Swebolt AB

Skarprättarvägen 5

176 77 Järfälla

Tel: 0855597500

E-mail: info@swebolt.se