

Gerade Steckverschraubungen Straight push-in screw fittings

Anschlussgewinde: Außengewinde mit 24° Aussenkung, komplett mit Steckverschraubung

Werkstoff: Stahl + Messing

Einschraubgewinde: metrisches Feingewinde, zylindrisch

Einschraubzapfen: Form A (DIN 3852)

Abdichtung: durch Messing- und O-Ring

Connection thread: outer thread with 24° chamfer, complete with plug-in coupling

Material: steel + brass

Screw-in thread: metric fine thread, cylindric

Screw-in plug: form A (DIN 3852)

Sealing: by brass- and O-ring



Für PA-Rohr For PA-tube	Einschraubgewinde Screw-in thread	Art.-Nr. Item-No.
6X1	M 10X1	342 511
6X1	M 12X1,5	342 512
6X1	M 14X1,5	342 513
6X1	M 16X1,5	342 501
6X1	M 22X1,5	342 011
6X1	G 1/8"-28	342 515
8X1	M 10X1	342 514
8X1	M 12X1,5	342 502
8X1	M 14X1,5	342 516
8X1	M 16X1,5	342 504
8X1	M 22X1,5	342 110
8X1	G 1/4"-19	342 518
10X1	M 12X1,5	342 503
10X1	M 14X1,5	342 519
10X1	M 16X1,5	342 505
10X1	M 18X1,5	342 521
10X1	M 22X1,5	342 215
10X1	G 1/4"-19	342 523
10X1	G 3/8"-19	342 524
10X1,25	M 12X1,5	342 532
10X1,25	M 14X1,5	342 533
10X1,25	M 16X1,5	342 534
10X1,25	M 18X1,5	342 535
10X1,25	M 22X1,5	342 537
12X1,5	M 12X1,5	342 500
12X1,5	M 14X1,5	342 525
12X1,5	M 16X1,5	342 506
12X1,5	M 18X1,5	342 526
12X1,5	M 22X1,5	342 310
12X1,5	G 3/8"-19	342 528
15X1,5	M 16X1,5	342 507
15X1,5	M 18X1,5	342 529
15X1,5	M 22X1,5	342 508
15X1,5	G 1/2"-14	342 530
18X2	M 22X1,5	342 509
18X2	M 26X1,5	342 510
18X2	G 1/2"-14	342 531

C