

Spritzpistolen für Waschgeräte

Spray guns for cleaning units

Eigenschaften: Profi Hochdruckspritzpistole, Standard, drehbarer Eingang Innengewinde 3/8", Ausgang Innengewinde 1/4"

Werkstoff: Messing + Kunststoff

Temperaturbereich: bis 150 °C

Features: professional high-pressure spray gun, standard, rotatable inlet inner thread 3/8", outlet inner thread 1/4"

Material: brass + plastic

Temperature range: up to 150 °C

PN (bar)	Durchfluss (l/min) Flow rate (l/min)	Gewinde Ausgang Thread output	Gewinde Eingang Thread input	Art.-Nr. Item-No.
275	45	G 1/4"-19	G 3/8"-19	427 25 10 56



Eigenschaften: Profi Hochdruckspritzpistole, WINTER, mit Frostschutzkolben, Eingang Innengewinde 3/8", Ausgang Innengewinde 1/4"

Werkstoff: Messing + Kunststoff

Temperaturbereich: bis 150 °C

Features: professional high-pressure spray gun, WINTER, with anti-freeze piston, inlet inner thread 3/8", outlet inner thread 1/4"

Material: brass + plastic

Temperature range: up to 150 °C

PN (bar)	Durchfluss (l/min) Flow rate (l/min)	Gewinde Ausgang Thread output	Gewinde Eingang Thread input	Art.-Nr. Item-No.
275	45	G 1/4"-19	G 3/8"-19	427 25 10 54



Eigenschaften: Profi Hochdruckspritzpistole, Standard, Eingang Innengewinde 3/8", Ausgang Innengewinde 1/4"

Werkstoff: Messing + Kunststoff

Temperaturbereich: bis 150 °C

Features: professional high-pressure spray gun, standard, inlet inner thread 3/8", outlet inner thread 1/4"

Material: brass + plastic

Temperature range: up to 150 °C

PN (bar)	Durchfluss (l/min) Flow rate (l/min)	Gewinde Ausgang Thread output	Gewinde Eingang Thread input	Art.-Nr. Item-No.
310	45	G 1/4"-19	G 3/8"-19	427 25 10 51



Eigenschaften: Profi Hochdruckspritzpistole, Standard, drehbarer Eingang Innengewinde 3/8", Ausgang Innengewinde 1/4"

Werkstoff: Messing + Kunststoff

Temperaturbereich: bis 150 °C

Vorteile: LTF (Low Trigger Forces) Technologie, 90% geringere Haltekraft und 40% geringere Abzugskraft gegenüber marktüblichen Pistolen

Features: professional high-pressure spray gun, standard, rotatable inlet inner thread 3/8", outlet inner thread 1/4"

Material: brass + plastic

Temperature range: up to 150 °C

Advantages: LTF (Low Trigger Forces) technology, 90% lower holding force and 40% lower trigger pull compared to commercially available pistols

PN (bar)	Durchfluss (l/min) Flow rate (l/min)	Gewinde Ausgang Thread output	Gewinde Eingang Thread input	Art.-Nr. Item-No.
310	45	G 1/4"-19	G 3/8"-19	427 25 10 53



P