



MLC6S M6x65 8.8 FZB

Artikelnummer: **1206106065**

DIN 7984 LÅG INSEXSKRUV BLANK

Swebolt AB

Skarprättarvägen 5

176 77 Järfälla

Tel: 0855597500

E-mail: info@swebolt.se

OM PRODUKTEN

Skruv med lågt cylindriskt huvud och invändig sexkant, insex. Skruvens form följer standard DIN 7984. Materialet är genomhärdat i kvalitet 8.8 enligt ISO 898-1. Produkten levereras med elektrolytisk förzinkning enligt ISO 4042.

Produkten lämpar sig för applikationer där det är höga krav på hållfasthet och låga kvar på korrosionsskydd.

Produkten ska monteras med momentstyrda verktyg för säkert och korrekt montage.

PRODUKTSPECIFIKATION

DIN	7984
Ytbehandling	FZB-ZN
Material	8.8
Hårdhet	HV250-320
Antal per förpackning	200
Dimension (M/Mf/Tum/R)	M6
Gängstigning (mm/tpi)	1
Längd (mm/Tum)	65
Gänglängd (mm/Tum)	18
Skalldiameter (mm/Tum)	10
Nyckelvidd/Bredd (mm/Tum)	4
Skallhöjd (mm/Tum)	4
Korrosionsklass	C1
Materialstandard	ISO 898-1
Ytbehandlingsstandard	ISO 4042
Nettovikt (kg)	0.015
KN-nummer	73181568

Swebolt AB

Skarprättarvägen 5

176 77 Järfälla

Tel: 0855597500

E-mail: info@swebolt.se