

Verschlusschrauben DIN 908

lock plugs DIN 910

mit metrischem Gewinde und Innensechskant

Werkstoff: Stahl, verzinkt

Einschraubgewinde: metrisches Feingewinde, zylindrisch

Einschraubzapfen: Form A (DIN 3852)

with metric thread and hexagon socket

material: steel, galvanized

screw-in thread: metric fine thread, cylindrical

screwed plug: form A (DIN 3852)



Gewinde thread	Einschraublänge/mm screw-in length/mm	Schlüsselweite width across flats	Bezeichnung description	Art.-Nr.
M 8X1	8	4	VSTI 8	223 700
M 10X1,0	8	5	VSTI 10	223 701
M 12X1,5	12	6	VSTI 12	223 702
M 14X1,5	12	6	VSTI 14	223 703
M 16X1,5	12	8	VSTI 16	223 704
M 18X1,5	12	8	VSTI 18	223 705
M 20X1,5	14	10	VSTI 20	223 706
M 22X1,5	14	10	VSTI 22	223 707
M 24X1,5	14	12	VSTI 24	223 708
M 26X1,5	16	12	VSTI 26	223 709
M 27X2,0	16	12	VSTI 27X2	223 710
M 30X1,5	16	17	VSTI 30	223 711
M 30X2,0	16	17	VSTI 30X2	223 712
M 33X2,0	16	17	VSTI 33X2	223 713
M 36X1,5	16	19	VSTI 36	223 714
M 36X2,0	16	19	VSTI 36X2	223 715
M 38X1,5	16	19	VSTI 38	223 716
M 42X2,0	16	22	VSTI 42X2	223 719
M 45X1,5	16	22	VSTI 45	223 720
M 45X2,0	16	22	VSTI 45X2	223 721
M 48X1,5	16	24	VSTI 48	223 722
M 48X2,0	16	24	VSTI 48X2	223 723
M 52X1,5	16	24	VSTI 52	223 724
M 52X2,0	16	24	VSTI 52X2	223 725
M 56X2,0	20	32	VSTI 56X2	223 726
M 60X2,0	20	32	VSTI 60X2	223 727
M 64X2,0	20	32	VSTI 64X2	223 728

mit zölligem Gewinde und Innensechskant

Werkstoff: Stahl, verzinkt

Einschraubgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch

Einschraubzapfen: Form A (DIN 3852)

with inch thread and hexagon socket

material: steel, galvanized

screw-in thread: Whitworth pipe thread (BSPP), cylindrical

screwed plug: form A (DIN 3852)

Gewinde thread	Einschraublänge/mm screw-in length/mm	Schlüsselweite width across flats	Bezeichnung description	Art.-Nr.
G 1/8"	8	5	VSTI 1/8"	223 731
G 1/4"	12	6	VSTI 1/4"	223 732
G 3/8"	12	8	VSTI 3/8"	223 733
G 1/2"	14	10	VSTI 1/2"	223 734
G 3/4"	16	12	VSTI 3/4"	223 735
G 1"	16	17	VSTI 1"	223 736
G 1 1/8"	16	19	VSTI 1 1/8"	223 737
G 1 1/4"	16	22	VSTI 1 1/4"	223 738
G 1 1/2"	16	24	VSTI 1 1/2"	223 739
G 1 3/4"	20	32	VSTI 1 3/4"	223 740
G 2"	20	32	VSTI 2"	223 741

Verschlusschrauben DIN 906

lock plugs DIN 906



mit metrischem kegeligen Gewinde und Innensechskant

Werkstoff: Stahl, verzinkt

Einschraubgewinde: metrisches Feingewinde, kegelig

Einschraubzapfen: Form C (DIN 3852)

with tapered metric internal thread and hexagon socket

material: steel, galvanized

screw-in thread: metric fine thread, tapered

screwed plug: form C (DIN 3852)

Gewinde thread	Einschraublänge/mm screw-in length/mm	Schlüsselweite width across flats	Bezeichnung description	Art.-Nr.
M 8X1,0	8	4	VSTI 08 K	223 750
M 10X1,0	8	5	VSTI 10 K	223 751
M 12X1,5	10	6	VSTI 12 K	223 752
M 14X1,5	10	7	VSTI 14 K	223 753
M 16X1,5	10	8	VSTI 16 K	223 754
M 18X1,5	10	8	VSTI 18 K	223 755
M 20X1,5	10	10	VSTI 20 K	223 756
M 22X1,5	10	10	VSTI 22 K	223 757
M 24X1,5	12	12	VSTI 24 K	223 758
M 26X1,5	12	12	VSTI 26 K	223 759
M 27X2,0	12	12	VSTI 27X2 K	223 760
M 30X1,5	12	17	VSTI 30 K	223 761
M 30X2,0	12	17	VSTI 30X2 K	223 762
M 36X1,5	15	19	VSTI 36 K	223 764
M 38X1,5	15	19	VSTI 38 K	223 766
M 42X2,0	18	22	VSTI 42X2 K	223 769
M 45X1,5	18	22	VSTI 45 K	223 770
M 48X1,5	20	24	VSTI 48 K	223 772
M 48X2,0	20	24	VSTI 48X2 K	223 773
M 52X1,5	20	24	VSTI 52 K	223 774
M 60X2,0	22	32	VSTI 60X2 K	223 777

mit zölligem kegeligen Gewinde

Werkstoff: Stahl, verzinkt

Einschraubgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), kegelig

Einschraubzapfen: Form C (DIN 3852)

with tapered inch thread

material: steel, galvanized

screw-in thread: Whitworth pipe thread (BSPP), tapered

screwed plug: form C (DIN 3852)

Gewinde thread	Einschraublänge/mm screw-in length/mm	Schlüsselweite width across flats	Bezeichnung description	Art.-Nr.
G 1/8"	8	5	VSTI 1/8" K	223 781
G 1/4"	10	7	VSTI 1/4" K	223 782
G 3/8"	10	8	VSTI 3/8" K	223 783
G 1/2"	10	10	VSTI 1/2" K	223 784
G 3/4"	12	12	VSTI 3/4" K	223 785
G 1"	12	17	VSTI 1" K	223 786
G 1 1/4"	18	22	VSTI 1 1/4" K	223 787
G 1 1/2"	20	24	VSTI 1 1/2" K	223 788