

FT573/R

PRESSOSTATO A MEMBRANA REGOLABILE CON VITE DI SETTAGGIO

contatti NA o NC

ADJUSTABLE DIAPHRAGM PRESSURE SWITCH WITH SETTING SCREW

NO or NC contacts

MATERIALI • MATERIALS

Membrana sensibile NBR	Diaphragm NBR
Contatti elettrici NA o NC Argentati	Electrical connection NA or NC Silver plated
Corpo pressostato Acciaio zincato	Body material Zinc plated steel

DATI TECNICI • TECHNICAL DATA

Carico elettrico 48V-0,5Amp (resist.)	Max current 48V-0,5Amp (resist.)
Massima pressione 250 Bar	Max static pressure 250 Bar
Campi di regolazione 1-10 Bar	Adjusting range 1-10 Bar
Temperatura d'impiego -20/+80 °C	Operating temperature -20/+80 °C
Vita meccanica 10 ⁶ cicli	Mechanical life 10 ⁶ cycles
Vita elettrica 10 ⁵ cicli	Electrical life 10 ⁵ cycles
Protezione elettrica IP54 con cappuccio KT011	Electrical protection IP54 with KT011

ISTERESI • HYSTERESIS

3÷5% valore di taratura • 3÷5% of set-point

*Tolleranza di intervento Bar	*Tolerance of set-point Bar
per tarature fino a 2 bar +/- 0,25	for set-point up to 2 bar +/- 0,25
per tarature da 2÷5 bar +/- 0,5	for set-point 2÷5 bar +/- 0,5
per tarature da 5÷10 bar +/- 1	for set-point 5÷10 bar +/- 1

* Le tolleranze di intervento indicate sono riferite alle tarature effettuate in fabbrica
* The tolerances of set-point are referred to the settings made in factory



DIMENSIONI • DIMENSIONS

