

Scheuerschutz-Runddrahtspiralen

Abrasion protection spiral wires

Mit Steigung

Anwendung: zum Schutz der Schlauchleitung vor äußerer Beschädigung

Lieferlänge: 5 m

Werkstoff: verzinkter Federstahl

With flank lead wire

Application: for protection of hose lines from external damage

Delivery length: 5 m

Material: Galvanized spring steel



Innen-Ø (mm) Inner-Ø (mm)	Abstand Wendelung (mm) Distance winding (mm)	Bezeichnung Designation	Drahtstärke (mm) Wire thickness (mm)	Art.-Nr. Item-No.
10	4	SSW 10,0	1,5	629 210
12,5	4	SSW 12,5	1,5	629 212
14,5	4	SSW 14,5	1,5	629 214
17	5	SSW 17,0	2	629 217
18,5	5	SSW 18,5	2	629 218
21	5	SSW 21,0	2	629 221
23	5	SSW 23,0	2	629 223
26	5	SSW 26,0	2	629 226
30,5	5	SSW 30,5	2,5	629 230
33	6	SSW 33,0	2,5	629 233
37	6	SSW 37,0	3	629 237
41	6	SSW 41,0	3	629 241
47	6	SSW 47,0	3	629 247
52	6	SSW 52,0	3	629 252
58,5	6	SSW 58,5	3	629 258
69,5	6	SSW 69,5	3	629 269

Ohne Steigung

Anwendung: zum Schutz der Schlauchleitung vor äußerer Beschädigung

Lieferlänge: 5 m

Werkstoff: verzinkter Federstahl

Without flank lead wire

Application: for protection of hose lines from external damage

Delivery length: 5 m

Material: Galvanized spring steel



Innen-Ø (mm) Inner-Ø (mm)	Bezeichnung Designation	Drahtstärke (mm) Wire thickness (mm)	Art.-Nr. Item-No.
14	RDSZ 14	1,5	629 414
19	RDSZ 19	2	629 419
21	RDSZ 21	2	629 421
26	RDSZ 26	2,5	629 426
28	RDSZ 28	2,5	629 428
30	RDSZ 30	2,5	629 430
33	RDSZ 33	2,5	629 433