

Gerade Aufschraubverschraubungen, zöllig

Straight screw unions, inch



Anschlussgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch mit 60° Dichtkegel

Innengewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch

Connection thread: Whitworth pipe thread (BSPP), cylindric with 60° seal cone

Inner thread: Whitworth pipe thread (BSPP), cylindric

Anschlussgewinde Connection thread	Innengewinde Inner thread	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
			Stahl / Steel
G 1/8"-28	G 1/8"-28	350	49 11 31 31
G 1/4"-19	G 1/4"-19	350	49 11 32 32
G 3/8"-19	G 3/8"-19	350	49 11 33 33
G 1/2"-14	G 1/2"-14	315	49 11 34 34
G 3/4"-14	G 3/4"-14	250	49 11 36 36
G 1"-11	G 1"-11	200	49 11 37 37
G 1 1/4"-11	G 1 1/4"-11	160	49 11 38 38
G 1 1/2"-11	G 1 1/2"-11	125	49 11 39 39
G 2"-11	G 2"-11	80	49 11 40 40

Gerade Aufschraubverschraubungen, NPT

Straight screw unions, NPT



Anschlussgewinde: Whitworth Rohrgewinde (BSPP), zylindrisch mit 60° Dichtkegel

Innengewinde: NPT

Abdichtung: durch Kegelgewinde

Connection thread: Whitworth pipe thread (BSPP), cylindric with 60° seal cone

Inner thread: NPT

Sealing: by tapered thread

Anschlussgewinde Connection thread	Innengewinde Inner thread	PN bar	Art.-Nr. Item-No.
			Stahl / Steel
G 1/8"-28	1/8"-27 NPT	350	49 11 81 81
G 1/4"-19	1/4"-18 NPT	350	49 11 82 82
G 3/8"-19	3/8"-18 NPT	350	49 11 83 83
G 1/2"-14	1/2"-14 NPT	315	49 11 84 84
G 3/4"-14	3/4"-14 NPT	250	49 11 85 85
G 1"-11	1"-11,5 NPT	200	49 11 86 86
G 1 1/4"-11	1 1/4"-11,5 NPT	160	49 11 87 87
G 1 1/2"-11	1 1/2"-11,5 NPT	125	49 11 88 88
G 2"-11	2"-11,5 NPT	80	49 11 89 89